

Leistungserklärung

DoP – 001-015-533-972-DHW 1300

Hersteller:



wienerberger

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Germany

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Handelsname: CREATON Quattro® longlife extra

Verwendungszweck:

Die diffusionsoffene Schalungsbahn. Die Bahn ist für alle vollgedämmten ungeschalten und geschalten Steildächer geeignet. Die Bahn darf direkt auf Schalung sowie auf Wärmedämmung oder Sparren mit empfohlener Überlappung verlegt werden. Das Produkt enthält keine Gefahrstoffe.

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3
Prüfinstitut 1390

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: EN 13859-1

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)

Eigenschaften

Einheit		Nominal Wert	Toleranz		EN 13859-1: 2010
Brandverhalten	[Klasse]	E			
Widerstand gegen Wasserdurchgang	[Klasse]	W1			
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung	[Klasse]	W1			
Wasserdampfdiffusionswiderstand	[m]	0,2	-0,05	+0,05	
Zugfestigkeit längs / quer	[N/50m m]	420/490	-70/-70	+80/+80	
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung längs / quer	[N/50m m]	400/470	-70/-70	+90/+90	
Dehnung längs / quer	[%]	50/65	-20/-20	+20/+20	
Dehnung nach künstlicher Alterung längs / quer	[%]	50/65	-20/-20	+20/+20	
Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer	[N]	310/280	-50/-50	+50/+50	
Kaltbiegeverhalten	[°C]	-30			
Gefährliche Stoffe		NPD			

Die Leistung des Produkts entspricht der oben angeführten erklärten Leistung.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	Name und Position:	Reinhard Schwabe Geschäftsführer	
	Ausstellungsort:	Oldenburger Allee 26 30659 Hannover Germany	
	Ausstellungsdatum:	15.07.2025	