

# TECHNISCHES DATENBLATT

## FassadenKlebeBand FKB



### ANWENDUNG / BESCHREIBUNG

- Das FassadenKlebeBand FKB ist ein einseitig klebendes Band und wird vorrangig zum Verkleben, Abdichten und Verbinden von Dach- und Fassadenkonstruktionen mit der „TRIO longlife extra“ eingesetzt.
- Das Klebeband ist ein Spezialklebeband mit einem extrem UV-beständigen Trägermaterial.
- Zusätzlich hat es sehr gute Klebeeigenschaften mit der „TRIO longlife extra“ auf Holz, Mauerwerk und sauberen Betonoberflächen.
- Des Weiteren kann das Klebeband für die Abdichtung von runden und eckigen Durchbrüchen (z. B. Röhren) durch die Unterdachbahn eingesetzt werden.
- Die Klebestellen müssen trocken, sauber, entstaubt, entölt und tensidefrei sein.
- Das Band sollte nicht für eine mechanische belastete Verbindung verwendet und so verklebt werden, dass sich keine Zugkraft im Band bildet.
- Nach dem Auftragen wird das Klebeband fest angedrückt und die Oberfläche geglättet.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATION**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Trägermaterial            | Funktionales PET-Vlies |
| Klebematerial             | Polyacrylatgemisch     |
| Dicke                     | 0,62 mm                |
| Scherkraft                | ≥100 N/50 mm           |
| Reißdehnung               | 50 bis 100 %           |
| Feuchtebeständigkeit      | Dauerhaft              |
| Temperaturbereich         | -30 °C bis +100 °C     |
| Temperatur beim Auftragen | +5 °C bis +40 °C       |
| Rollenlänge               | 25 m                   |
| Breite                    | 60 mm                  |
| Innendurchmesser          | 76 mm                  |
| Lagerung                  | +5 °C bis +25 °C       |
| Verpackung                | 10 Rollen/Box          |

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, halten wir uns ausdrücklich vor.  
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.